


RTEC L-T6610™



- 200次以上的工业洗涤寿命
- 支持熨烫，预干燥
- 可承受高温灭菌
- 耐60Bar大气压压力

环境参数

操作温度 -30°C to +85°C

环境温度 -30°C to +110°C

IP等级 IP68

承受压力 60 bars

化学性能 能经受正常工业洗涤流程中的所有化料

耐温性
 洗涤： 90°C, 15 分, 200 次
 转炉预干燥： 180°C, 30 分
 熨烫： 180°C, 10 秒, 200 次
 高温灭菌： 135°C, 20 分
 CE approved

认证 RoHS approved

ATEX/IECEx certified

质保 2年或200次洗涤

机械参数

标签材质 线圈

表面材质 织唛

尺寸 10 x 66 x 1.5 mm

重量 0.6 g

颜色 白色

安装方式 缝制安装或安装于织唛套内

*在缝制过程中，缝线不能损伤标签上的金属线和芯片

射频参数

空中协议 EPC Global Class 1 Gen2
ISO18000-6C

操作频率 UHF 866-868 MHz (ETSI)
UHF 902-928 MHz (FCC)

环境兼容 空气中最优

读取距离 Up to 3 m (off metal)

极化 线极化

芯片 Impinj M730

存储 EPC 128bit TID 96bit

*Read ranges indicated in this datasheet is achieved by using our standard testing methodology. Actual performance will be different if different reader hardware and output power is applied.

订购信息

Product # RTEC6-T6610S

Product Name RTEC L-T6610S



RTEC Singapore

57 Mohamed Sultan Road
#01-05 Sultan Link
Singapore 238997

RTEC China

L3 Enterprise accelerator B,
Scientific innovation District,
MianYang City
Sichuan, China 621000

